



*Благодарим Вас за то, что  
остановили  
свой выбор на опрыскивателе  
торговой марки ЖУК*

Все опрыскиватели ЖУК проходят  
испытания под давлением 5 атм.  
Наши специалисты гарантируют,  
что приобретенный Вами  
опрыскиватель обладает высокой  
степенью надежности.

Продукция, производимая под  
торговой маркой ЖУК обладает  
исключительными свойствами,  
среди которых:

- 💧 **безопасная конструкция**
- 💧 **функциональный дизайн**
- 💧 **удобный размерный ряд**
- 💧 **индивидуальный уход за  
каждым растением**

**ЖУК - КАЧЕСТВО  
С 20-ЛЕТНЕЙ ИСТОРИЕЙ**

**Возможно, Вас так же  
заинтересуют\*:**

### БРАНДСПОЙТЫ



универсальные (с комплектом  
универсальных гаек для присоединения к  
опрыскивателям других производителей).  
Подходят для обработки  
высоких кустарников и садовых  
деревьев

2200 мм  
3000 мм



С нами  
повседневная забота  
о растениях -  
это просто и  
удобно

### КАПЕЛЬНЫЙ ПОЛИВ

## опрыскиватель

**Жук®**  
КЛАССИК

**12л**



\* Подробности на сайте [www.cicle.ru](http://www.cicle.ru)

**Жук®**

Опрыскиватель садовый  
гидравлический ОГ-112

**12л**

Не подлежит обязательной  
сертификации  
ТО 4737-021-32910063-2007  
Материал изготовления: пластик  
Изготовлено:  
ООО фирма «Цикл»  
601900, Владимирская обл.,  
г. Ковров, ул. Комсомольская,  
д. 116 Б  
Тел.: (4922) 77 99 14  
E-mail: [cicle@cicle.ru](mailto:cicle@cicle.ru)  
[www.cicle.ru](http://www.cicle.ru)



Сделано в России



Дату изготовления  
см. на изделии  
Срок службы: 3 года  
Гарантия: 1 год

## Устройство по эксплуатации

Опрыскиватель применяется для подкормки, полива и защиты от вредителей и болезней садовых растений, а так же для уничтожения сорняков. Возможно использование опрыскивателя для обработки поверхностей с помощью моющих средств: чистки стекол, стен и других работ. Так же ранцевые опрыскиватели можно использовать для тушения низовых пожаров и небольших пожаров возгорания.

### Технические характеристики опрыскивателя

| Параметр                         | Значение     |
|----------------------------------|--------------|
| Привод насоса                    | ручной       |
| Общий объем бака, л              | 12±0,3       |
| Габаритные размеры, мм: высота   | 605±5        |
| длина                            | 365±5        |
| ширина                           | 140±5        |
| длина брендспойта                | 650 - 970    |
| Масса (сухая), кг                | не более 3,5 |
| Диапазон регулировки угла факела | 0 - 90       |
| Усилие на рычаге привода, Н      | не более 50  |
| Расход рабочей жидкости, л/мин.  | 0,6 - 0,8    |

### Порядок проведения работ

1. Опрыскиватель поставляется подготовленным к работе правой рукой. Для переоборудования под левую руку:

- демонтируйте рычаг (65), шатун (66) и вал (62), удалив все шпильки, шайбы и оси, фиксирующие данные узлы;
- переставьте местами узел насоса вместе с крышкой (74) и сетчатый фильтр (51) с крышкой заливной горловины (48) (Рис.1);
- установите вал (62) в отверстие поддона со стороны узла насоса (Рис.2), наденьте его на шайбу и протолкните до упора;
- в отверстие на валу вставьте шпильку (43);
- в отверстие в верхней части узла насоса вставьте шатун (66), на выступающий край которого наденьте шайбу (44). Закрепите шатун осью (67), установив ее в отверстие на шатуне;
- установите рычаг (65) одновременно на шатун и вал;
- установите шайбы соответствующего диаметра и оси (67)

2. Закрепите ремень на верхней части опрыскивателя, продев петлю ремня в "ухо" на опрыскивателе. Закрепите ремень осью (52). Боковые части ремня закрепите пряжкой (Рис.3)

3. Проверьте надежность затяжки крышек 74 и 48

4. Соберите брендспойт, соединив трубку (8), ручку в сборе (13), шланг (18), уголок в сборе (69) и гайку уголка (70). Вставьте трубку заборную (21) в отверстие на колбе (45) и затяните гайку (19). Отрегулируйте длину брендспойта, ослабив гайку (71) и выдвинув трубку (6) на нужную длину; после чего заверните гайку (71).

5. Откройте крышку (48) и залейте через фильтр (51) рабочую жидкость. Заверните крышку, наденьте опрыскиватель на спину.

6. Сделав 5-7 качаний рычагом (65), можете приступить к работе, нажав на клавишу ручки брендспойта. При необходимости зафиксировав клавишу в рабочем положении, продвинув ее вперед. Поддерживайте устойчивое распыла, периодически качая рычаг (65).

7. Отрегулируйте распыл, вращая рассеивающую гайку (1) вокруг своей оси




8. По окончании работ прекратите качание рычагом (65) и дайте жидкости с избыточным давлением выйти через брендспойт.

Убедитесь, что давления в узле насоса нет. Верните клавишу брендспойта в исходное положение.

### Комплектация

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Бак опрыскивателя           | 1шт. |
| Ремень                      | 1шт. |
| Ось ремня                   | 1шт. |
| Брендспойт                  |      |
| ручка                       | 1шт. |
| шланга телескопическая      | 1шт. |
| шланг                       | 1шт. |
| уголок в сборе              | 1шт. |
| гайка уголка                | 1шт. |
| Руководство по эксплуатации | 1шт. |

### Меры предосторожности



### Таблица использования растворов

| Раствор / Цель работы                                  | Использовать                                                                     | Не использовать                                                     |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Вода (увлажнение, орошение)                            | Чистую, профильтрованную воду                                                    | Воду из открытых водоемов, нефтяную воду                            |
| Пестициды, фунгициды, гербициды (хим. обработка)       | Полностью растворенные в воде составы, профильтрованные от осадка                | Составы, содержащие нерастворимый осадок, нефтяные составы          |
| Мыльная вода, чистка стекол, стен, прочих поверхностей | Водные растворы специальных моющих средств невысокой концентрации                | Продукты нефтяной промышленности, ацетон, органические растворители |
| Грунтовки                                              | Грунтовки на водной основе                                                       | Не растворимые в воде грунтовки                                     |
| Дезинфекция, дезинсекция, дерматизация                 | Специальные препараты, полностью растворенные в воде, профильтрованные от осадка | Нефтяные препараты                                                  |

\* Неполярные химикаты могут повредить детали опрыскивателя. За консультацией по вопросу использования конкретных химических препаратов обращайтесь к изготовителю опрыскивателя.

### Неисправности и методы их устранения

| Неисправность                                                                                                 | Причина                                                         | Метод устранения                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Невозможно создать давление в опрыскивателе при многократном качании                                          | Загрязнены отверстия под клапаном (39)                          | Разберите опрыскиватель. Осмотрите места установки клапанов. Прочистите засорившиеся отверстия. Для установки клапана используйте штангу подходящей длины.                                                |
| Давление создано (рычаг прокачивается с большим трудом или не прокачивается совсем), а брендспойт не работает | Сильно загрязнен фильтр (14) Шланг перепутан с изоломом         | Откройте гайку шланга (17). Выньте шланг (16) и фильтр (14) из ручки, прочистите фильтр. Аккуратно прочистите отверстие в рассеивающей гайке или зачистите его.                                           |
| Опрыскиватель быстро теряет давление                                                                          | Загрязнено отверстие в рассеивающей гайке (1) или зачистите (3) | Откройте гайку шланга (17). Выньте заборную трубку (21) в колбе (45) См. п.1                                                                                                                              |
| Жидкость подкачивает из распыляющей гайки при не нажатой клавише брендспойта                                  | Нет герметичности в уплотнении колбы (45) и поршня насоса (58)  | Проверьте состояние уплотнительного кольца. Подтяните резьбовое соединение колбы и поршня насоса                                                                                                          |
| Жидкость подкачивает из соединений брендспойта                                                                | Нет герметичности в уплотнении клапана (12)                     | Откройте гайку плунжера (10), снимите пружину (11), выньте клапан в сборе (12). Прочистите детали проточной водой. Смажьте силиконовой смазкой уплотнения клапана. Соберите в обратной последовательности |
|                                                                                                               | Нет герметичности в соединениях                                 | Осмотрите соединения. При необходимости разберите, исключая попадание инородных частиц. Подтяните соединение, через которое происходит подкачивание                                                       |

Основные уплотнительные элементы и быстроразъемные детали входят в состав комплектов №2 (для опрыскивателя) и №3 (для брендспойта), которые можно дополнительно приобрести в точках продаж опрыскивателей ЖУК. Для приобретения запчастей, не входящих в состав ремкомплектов обращайтесь напрямую к производителю.

