



Сетевые дрели-шуруповерты

M1
КОМПАКТ

- Работа от электросети
- Увеличенная мощность
- Повышенный ресурс



**ЛЕГКИЕ
УДОБНЫЕ
МОЩНЫЕ**





Надежность

- **Увеличенный** срок службы щеток (до 40 часов)
- **Эффективное охлаждение** препятствует перегреву и выходу двигателя из строя
- **Четкое переключение скоростей:** надежное зацепление шестерней и долговечность редуктора

Технологии

- **Равномерное нарастание** крутящего момента: установка нужного уровня для конкретной работы
- **Высокая частота вращения:** легкое заворачивание саморезов со сверлом
- **Плавное увеличение оборотов** по мере нажатия на выключатель для точного начала сверления
- **LED-подсветка** для работы в условиях недостаточной освещенности

Эргономика

- **Эргономичная рукоятка** с противоскользящими накладками
- **Скоба и битодержатель** устанавливаются с любой стороны
- **Резиновые выступающие элементы** предотвращают скатывание

Сравнение

Аккумуляторные и сетевые дрели-шурупверты



Аккумуляторные дрели-шурупверты

Заворачивание/отворачивание крепежа:

- габариты батареи затрудняют работу в труднодоступных местах
- крутящий момент уменьшается вместе со снижением уровня заряда
- аккумуляторная батарея увеличивает вес

Сверление дерева, стали:

- максимальная скорость меньше, чем у сетевых инструментов — ниже эффективность сверления
- необходимость защиты батареи ограничивает максимальное усилие
- конструкция выключателя не позволяет добиться плавного разгона во всем диапазоне хода

Сборка мебели, конструкций:

- питание от аккумулятора: ограниченное время работы с перерывами на зарядку
- снижение крутящего момента и времени автономной работы при низкой температуре

Вес	✗	Аккумуляторная батарея добавляет вес
Время работы	✗	Время работы ограничено зарядом батареи
Мощность	✗	С падением заряда характеристики уменьшаются
Условия работы	✗	Только «тепличные» условия
Характеристики	✗	Постепенная потеря емкости у батареи
Цена	✗	Дороже

Сетевые дрели-шурупверты

Заворачивание/отворачивание крепежа:

- меньший ток: выше надежность, компактнее конструкция
- стабильный крутящий момент при любых условиях
- полный вес почти равен весу аккумуляторного шурупверта без АКБ

Сверление дерева, стали:

- большая частота вращения
- мощность двигателя в пике — 200% от номинальной
- плавная регулировка частоты вращения

Сборка мебели, конструкций:

- питание от электросети: работа не ограничена по времени
- постоянная мощность при любой нагрузке
- быстрая смена момента, частоты и направления вращения

✓	Меньше вес
✓	Неограниченное время работы
✓	Постоянная мощность и крутящий момент
✓	Работа при низких температурах
✓	Постоянство характеристик со временем
✓	Меньше цена

Модельный ряд

Сетевые дрели-шурупверты



Артикул	ДШ-М1-400
Мощность, Вт	400
Частота вращения, об/мин	0-750
Количество скоростей	1
Макс. крутящий момент, Н·м	28
Число ступеней крутящего момента	19 + 1
Размер патрона, мм	0.8 – 10
Преимущества	
Тип патрона	бесключевой
Двухскоростной редуктор	–
Длина кабеля, м	2
Подсветка	●
Битодержатель	●
Скоба подвеса	●
Упаковка	
Размер, см	27 x 26.5 x 8.5
Масса изделия / в упаковке, кг	1.26 / 1.6



Упаковка:
картонная коробка

Артикул	ДШ-М1-400-2
Мощность, Вт	400
Частота вращения, об/мин	0-450 / 0-1800
Количество скоростей	2
Макс. крутящий момент, Н·м	40
Число ступеней крутящего момента	19 + 1
Размер патрона, мм	0.8 – 10
Преимущества	
Тип патрона	бесключевой
Двухскоростной редуктор	●
Длина кабеля, м	3
Подсветка	●
Битодержатель	●
Скоба подвеса	●
Упаковка	
Размер, см	27 x 26.5 x 8.5
Масса изделия / в упаковке, кг	1.36 / 1.7



Упаковка:
картонная коробка

Особенности конструкции ДШ-М1-400



ЗУБР

400 Вт

МОЩНОСТЬ

28 Н·м

КРУТЯЩИЙ
МОМЕНТ

19+1

СТУПЕНЕЙ
МУФТЫ



ПОДСВЕТКА



БЕСКЛЮЧЕВОЙ
ПАТРОН



ЭЛЕКТРОННАЯ
РЕГУЛИРОВКА
ОБОРОТОВ



Односкоростной редуктор:
меньшее количество движущихся частей



Быстрозажимной
патрон



Широкий диапазон регулировки
крутящего момента



Яркая LED-подсветка



Мягкие накладки
для лучшего хвата



Битодержатель



Места крепления скобы
и битодержателя с обеих сторон



Длина кабеля 2 м

Особенности конструкции ДШ-М1-400-2



ЗУБР

400 ВТ

МОЩНОСТЬ

40 Н·М

КРУТЯЩИЙ
МОМЕНТ

2

СКОРОСТИ

19+1

СТУПЕНЕЙ
МУФТЫ



ПОДСВЕТКА



БЕСКЛЮЧЕВОЙ
ПАТРОН



ЭЛЕКТРОННАЯ
РЕГУЛИРОВКА
ОБОРОТОВ



Двухскоростной редуктор:
большой момент для заворачивания крепежа,
высокая частота вращения для сверления



Быстрозажимной
патрон



Широкий диапазон регулировки
крутящего момента



Яркая LED-подсветка



Мягкие накладки
для лучшего хвата



Битодержатель



Места крепления скобы
и битодержателя с обеих сторон



Длина кабеля 3 м